

ISTRUZIONI MONTAGGIO RIDUTTORE VENTREX

Informazioni tecniche sul prodotto 2021427/15

Informazioni tecniche sul prodotto

Il regolatore di pressione del gas non funziona

N. transazione: 2021427/15

Data di rilascio: 17 gennaio 2017

Background tecnico

Cattiva regolazione della pressione.

Cambio produzione

Regolatore di pressione del gas ottimizzato, fornitore Ventrex dalla settimana 34/09.

Misurare

Il montaggio di un nuovo regolatore di pressione del gas e di una vecchia centralina motore può danneggiare il gas regolatore di pressione. quindi procedere come segue:

Aggiorna il software della centralina motore con action code **329D** e poi sostituisci il gas regolatore di pressione.

Questa sequenza deve essere rispettata per garantire il corretto funzionamento del nuovo regolatore di pressione del gas.

Il regolatore di pressione del gas GFI sul Caddy fino alla data di produzione KW34/09 con il nuovo Regolatore Ventrex (in produzione dalla settimana 34/09).

• Rispettare le norme di sicurezza secondo il manuale di riparazione.

• Montare secondo il manuale di riparazione.

1. Inizia aggiornando la centralina del motore.

motore	Vecchio controllo del motore		Nuovo motore unità di controllo	Nuovo SW	Aggiorna DVD
	unità	Vecchio SW			
BSX	06G906022 A	7767	06G997022 A	8973	065
2,0l 80 kW		8127			
metano		8284			
		8690			
		8751			
		9020			
		9386			

	9567			
	9741			
	9955			
	9970			
	5304			
	2809			
06G906022 E	5305			
	0052			
	0288	06G906022 Q	8974	065
06G906022 B	0363			
	1105			
	5305			
	4617			
06G906022J	5182	06G906022J	9002	065
	3102			
	3295			
06G906022G	4615	06G906022J	9002	065
	5181			
	5182			
	2158			
06G997022	2542	06G997022 B	8975	065
	6961			

2. concedere le 4 valvole di iniezione del gas - codice 03C.906.039.A.

3. rimuovere il tubo ad alta pressione tra il serbatoio del gas e il regolatore di pressione del gas e montare il tubo di pressione -2K020420 T-. Tenete che il tubo sia collegato/instradato correttamente.

4. rimuovere il vecchio regolatore di pressione del gas compreso il supporto, i tubi dell'acqua e il tubo del carburante (bassa pressione) e montare le nuove parti (vedere Informazioni sulle parti).

Rimuovere e eliminare il regolatore di pressione del gas, le valvole di iniezione del gas e i tubi in base alla riparazione manuale e i documenti TPI.

Modifica del regolatore di pressione del gas Caddy Ecofuel dal fornitore GFI al fornitore Ventrex:

Ambito di riparazione

Variante 1

Sostituzione di parti del serbatoio 4 comprese tutte le valvole di iniezione del gas.

I tubi del liquido di raffreddamento e il supporto del regolatore di pressione devono essere sostituiti e la centralina del motore aggiornato.